### Descrição

A Linha Soft Works II foi criado a fim de suprir as necessidades dos profissionais de diversas áreas. Oferecendo um excelente material e cumprindo todas as exigências do profissional que atua em Restaurantes, Clínicas, Laboratórios, Serviços de Limpezas, Hotéis, Hospitais e áreas semelhantes.

O Soft Works II é fechado na parte superior e no calcanhar, o que garante segurança aos pés, além de possuir solado é antiderrapante.

Por ser fechado, está de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32" (Segurança e saúde no trabalho em Serviços de Saúde) atestando assim sua aplicação no ambiente de trabalho.

Além disso, possui um design moderno, material leve e adequado para trazer conforto em sua rotina de trabalho.

O Soft Works II entrou no mercado com o objetivo de trazer conforto à rotina de trabalho, deixando o cotidiano mais leve e saudável para que não sinta os pés doloridos após a jornada de trabalho. Também oferece design moderno, arrojado e um estilo de calçado mais elegante comparado com alguns modelos tradicionais de Calçados de Segurança.

### Uso e Conservação

- Não secar ao Sol
- Não deixar exposto ao calor (perto de motores, dentro do carro ou outras fontes de calor)
- Secar na Sombra
- Lavar com sabão e escova macia
- Não usar produtos químicos

### **Observações**

Este é um calçado direcionado ao trabalho. Para garantir sua durabilidade e assim a máxima eficiência do produto, direcione seu uso somente ao ambiente de trabalho. O solado antiderrapante deste produto é feito para enfrentar pisos lisos e escorregadios. Evite usar em pisos ásperos como asfalto, calçadas ou em ambientes onde o sistema Antiderrapante é desnecessário. Desta forma você vai garantir a qualidade e durabilidade do produto.

## **Medidas**

| Numeração               | 33 | 34 | 35 | 36   | 37 | 38 | 39   | 40 | 41 | 42 | 43   | 44 |
|-------------------------|----|----|----|------|----|----|------|----|----|----|------|----|
| Tamanho: Em centímetros | 23 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |

# **Dados gerais**

- - Muito Leve não cansando os pés
- - Extremamente confortável seus pés irão adorar
- - Solado Antiderrapante evitando acidentes
- - Design Arrojado e moderno
- - Espessura do material é mais grossa quando comparado com modelos de passeio
- - Acompanha palmilha muito confortável
- - Material macio e flexível
- - Possui bactericida, evita odor nos pés
- - Impermeável, facilmente lavável Hidrorepelente
- Resistente a óleo
- - Durável e Resistente
- EPI Aprovado Pelo Ministério do Trabalho Possui CA
- Atende NR-32

# **Especificações**

| Fabricante       | Soft Mania                  |
|------------------|-----------------------------|
| Modelo           | BB 65 Soft Works II         |
| Cor predominante | Branco                      |
| Gênero           | Feminino, Masculino         |
| Material         | EVA e Solado Antiderrapante |

| Referência do fabricante | BB65                                  |
|--------------------------|---------------------------------------|
| CA                       | 31898                                 |
| Garantia                 | 90 dias contra defeitos de fabricação |

# Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho

# **CA 31898**

# Certificações

| E Absorção de energia na área do salto - valor mínimo 20.0 Antimento 20.0 Antimento a Continento a Conti  |
|--|
| Absorção de energia na área do salto - valor mínimo 20J.   |
| FO Solado resistente ao Gleo combustível   |
| Solado resistente ao óleo combustível.   |
| OB Cajçado com requisitos básicos, ocupacional, para uso profissional Capación Capac |
| Calçado com requisitos básicos, ocupacional, para uso profissional.  |
| SRA Solado resistente a escorregamentos em piso cerámicos com SLS (Detergene)  Jana Antenezea.   |
| Solado Resistente a escorregamentos em piso cerâmico com SLS (Detergente).   |
| SRB Solido resistente a escorregamentos em piso de aço + gilocerol Sendo de aço + gilocerol Sendo de aço + gilocerol Sendo determinato.  |
| Solado resistente a escorregamentos em piso de aço + glicerol.   |
| SRC Solado com resistência SRA+SRB   |
| Solado com resistência SRA + SRB.  |

### Laudo

#### **Aprovado Para:**

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

N° do Laudo:

1039150-203/2012

CNPJ do Laboratório:

60.633.674/0006-60

Razão Social:

IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

# Normas

ABNT NBR ISO 20347:2008