

LUVA TRICOTADA KADESH

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva Tricotada Kadesh, confeccionada em fibras naturais e sintéticas, pigmentos em PVC na face palmar, acabamento em overloque e punho em elástico.

REFERÊNCIA

LM2102

TAMANHO

Único.

INDICAÇÃO

Luva para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Proteção contra agentes mecânicos.

O excelente tato desta luva permite o manuseio de peças pequenas e uma maior aderência devido ao PVC na palma da luva. Apresenta ótima flexibilidade, além de possuir punho tricotado em elástico para melhor ajuste às mãos do usuário e possuir excelente resistência ao rasgamento.

RESTRIÇÕES


Contra serra circular ou risco de corte.

Este produto não é aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.

DESEMPENHO

O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 214TX para BS EN 388.

EN 388



- 2 → Resistência à abrasão (de 0 a 4)
- 1 → Resistência ao corte (de 0 a 5)
- 4 → Resistência ao rasgamento (de 0 a 4)
- 1 → Resistência à perfuração (de 0 a 4)
- X

DURABILIDADE

A durabilidade varia de acordo com o uso, atividade mais ou menos agressiva, bem como com o cuidado com o produto por parte do usuário.



Imagem Ilustrativa

POTENCIAIS CLIENTES

Indústria automobilística, de precisão, eletrônica, brinquedos, gráficas, logística, movimentação de carga, embalagens, atividades na construção civil, colheita, agropecuária, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, serviços em geral.

USO E CONSERVAÇÃO

- Verifique o tamanho correto da luva para melhor calce, resultando melhor conforto e produtividade ao realizar o trabalho;
- As luvas não devem estar folgadas ou apertadas;
- Verifique se as luvas não apresentam defeito ou imperfeições antes da utilização;
- Não faça uso de objetos que podem perfurar as luvas;
- Substitua as luvas quando apresentarem danos;
- Não utilize lavagem a seco;
- Armazenar em local seco e arejado, temperatura ambiente, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;
- Faça o descarte em local apropriado.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

C.A. 44398.

EMBALAGEM

Saco plástico com 12 unidades.

